



# BEI BINDUNGS- PROBLEMEN UND TRENNUNGS- ANGSTEN.

Der Enkolit® Blech-Kaltkleber ist spezialisiert auf außergewöhnlich dauerhafte Verbindungen: Die ersten mit Enkolit® befestigten Metallprofile wurden bereits vor über fünf Jahrzehnten angebracht. Und sind immer noch unzertrennlich.

[www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)

 **Enke**  
Produziert Qualität seit 1924

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
<b>Enkryl Dach-Flüssigfolie grau</b>					
					Farbiger, weichmacher- und lösungsmittelfreier
	15 kg	Stk.	965080	9650	Flüssigkunststoff auf Basis einer Reinacrylatdispersion.
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965080	9650	in Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung
					alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener
	30 kg	Stk.	965082	9650	Dachflächen.
	1 Pal. = 14 Stk.	Stk.	965080	9650	Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.
					Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Enkopur Dach-Flüssigfolie silbergrau</b>					
	4 kg (Set)	Stk.	965064	9650	Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff
					auf Basis von speziellen PUR-Prepolymeren.
	12,5 kg	Stk.	965062	9650	In Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965062	9650	alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener
					Dachflächen.
	25 kg	Stk.	965060	9650	Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.
	1 Pal. =22 Stk.	Stk.	965060	9650	Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m <sup>2</sup>
Starterset	Stk.	965099	9650	2 x 4 kg	
Beschleuniger	Stk.	965069	9650	0,1 kg Flasche.	
					Verbrauch: 100g Beschleuniger auf 12,5 kg Enkopur
<b>Enkopur Dach-Flüssigfolie schwarz</b>					
	4 kg (Set)	Stk.	965058	9650	Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff
					auf Basis von speziellen PUR-Prepolymeren.
	12,5 kg	Stk.	965056	9650	In Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965056	9650	alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener
					Dachflächen.
25 kg	Stk.	965054	9650	Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.	
1 Pal. =22 Stk.	Stk.	965054	9650	Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Polyflexvlies</b>					
	105 mm	Rol	965038	9650	Vlieseinlage zur fachgerechten Abdichtung von
	150 mm	Rol	965042	9650	groß- und kleinflächigen Dächern und Dachdurchdringungen
	200 mm	Rol	965043	9650	mit Enkopur und Enkryl.
	300 mm	Rol	965040	9650	
	500 mm	Rol	965044	9650	Manschetten auf Anfrage
	1000 mm	Rol	965036	9650	1 Rolle = 50 lfm
	Aussenecke	Stk.	965030	9650	Pkg = 20 Stk
	Innenecke	Stk.	965031	9650	Pkg = 20 Stk

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
<b>Universal-Voranstrich 933</b>					
	2,5 kg	Stk.	965074		9650
	8 kg	Stk.	965076		9650
	20 kg	Stk.	965078		9650
Harzlösung zur Verfestigung stark poröser sowie verwitterter Untergründe. Vielseitig einsetzbarer Haftvermittler auf Metallen sowie Zahlreichen Kunststoff-Dachbahnen. Verbrauch: ca. 100-200 g/m <sup>2</sup>					
<b>Voranstrich P-0</b>					
	2,5 L	Stk.	965070		9650
	20 L	Stk.	965999		9650
Spezial-Haftvermittler für Untergründe aus Polyolefinen in Kombination mit Enkopur. Haftungsversuche bzw. Rücksprache mit der ENKE - Anwendungstechnik empfohlen.					
<b>Glasprimer</b>					
	1 L	Stk.	965068		9650
Schnell trocknender Haftvermittler für Glas und glasierte Fliesen					
<b>Voranstrich 2K (Haftprimer)</b>					
	A=1,5 kg	Stk.	965210		9650
	B=0,84 kg	Stk.	965211		9650
Spezial-Haftvermittler für Untergründe aus PVC-weich in Kombination mit Enkopur. Haftungsversuche bzw. Rücksprache mit der ENKE - Anwendungstechnik empfohlen.					
<b>Beton-Voranstrich</b>					
	20 kg	Stk.	965177		9650
Für Betonuntergründe und Faserzementplatten sowie Bitumen-Dachbahnen als Haftvermittler für nachfolgende Enkryl-Beschichtungen. Verarbeitung mit der Rolle					
<b>Bitumen-Voranstrich</b>					
	20 kg	Stk.	965072		9650
Für untesticene neue oder stark verwitterte Dachpappen sowie für Beton- oder Blechdächer. Verarbeitung mit Rolle, Bürste oder kurzborstigem Dachschrubber					
<b>Grundierung 1K</b>					
	2,5 kg	Stk.	965999		9650
Schnell aushärtende, einkomponentige Reaktivgrundierung für mineralische Untergründe sowie Gussasphalt. Zementgebundene Flächen sollten mindestens 6 Monate frei bewittert sein. Offenporige, poröse Untergründe sind für Grundierung 1 K nicht geeignet					
<b>Grundierung 2 K</b>					
	A= 7,5 kg	Stk.	965180		9650
	B=3 kg	Stk.	965185		9650
	A= 2 kg	Stk.	965181		9650
	B=0,8	Stk.	965186		9650
Dünnflüssige, lösemittelfreie Reaktivgrundierung für alle mineralischen Untergründe. Auch als Bindemittel für Reaktionsharzmörtel geeignet. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Rolle (Grundierung) bzw. mit einem Glätter (als Reaktionsmittel)					

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
<b>ENKE-TOP</b>					
	12,5 kg	Stk.	965110	9650	Enketop ist eine nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionfähige und witterungsbeständige Beschichtung für Enkopur-Abdichtungen. Die Verarbeitung erfolgt kalt mit der Lammfellrolle, Glättkelle oder dem Gummischieber. Verbrauch: ca. 3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Enketop-Chips</b>					
	2,5 kg Geb.	Stk.	965999	9650	Vieleitige optische Gestaltungsmöglichkeit durch die Einstreuung von mehrfarbigen Kunststoffchips für eine vollflächige Abchipsung
<b>Versiegelung 1-K</b>					
	glatt	Stk.	965130	9650	transparente, lichtechte, feuchtigkeitshärtende und rutschfest
		Stk.	965135	9650	lösemittelarme, 1-K Polyurethanformulierung zur Versiegelung von Enketop-Flächen -3 kg/Geb. Verbrauch: ca. 150g/m <sup>2</sup>
<b>Multiprotect</b>					
			4 kg Gebinde		
	anthrazit	Stk.	965142	9650	Enke Multi Protekt (EMP) ist ein farbiger, 1-komponentiger Schutzanstrich, der sich durch hohe Beständigkeit und gute Deckkraft auszeichnet. Schnell trocknend (1 - 2 Std).
	rotbraun	Stk.	965143	9650	EMP haftet auf langzeitsicher auf fast allen Untergründen wie z.B. Holzwerkstoffen, Faserzement, Metallen und natürlich Enkryl und Enkopur. Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle. Verbrauch: ca. 200 g/m <sup>2</sup>
	patina	Stk.	965140	9650	
	grau	Stk.	965139	9650	
	weiß	Stk.	965141	9650	
<b>Enkolit Kaltkleber</b>					
	11 kg	Stk.	965095	9650	Plastische Spachtel- und Klebmasse auf Bitumenbasis mit hervorragender Hafteigenschaft auf Beton, Mauerwerk, Schiefer, Kupfer, Zink, Aluminium, Blei und Holz
	310 ml	Stk.	965052	9650	Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten!! Verbrauch: mind. 2 - 3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Zahnpachteln für Enkolit</b>					
	250 mm	Stk.	882260	8830	
	80 mm	Stk.	882265	8830	

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
<b>EnkoClean Werkzeugreiniger</b>					
	5 L	Stk.	965092	9650	Lösemittelhaltiges Reinigungsmittel zum Entfernen von Bitumen, Ölen, Fetten, Wachsen und vielen Kunstharzen
<b>EnkoClean Handreiniger</b>					
	1 L	Stk.	965093	9650	Entfernt hautschonend Bitumen, Öle, Fette und viele Kunstharze.
<b>Enke Reperaturband</b>					
	Blei 10 cm	Stk.	965016	9650	
	Blei 5cm	Stk.	965019	9650	
	Alu 10 cm	Stk.	965012	9650	
	Alu 5 cm	Stk.	965010	9650	
<b>Lammfellrollen-Set</b>					
		Stk.	965022	9650	100 Rollen inkl. 10 Halter
<b>Ersatzlammfellrollen</b>					
	10 cm	Stk.	965024	9650	= 10 Stk.
<b>Heizgürtel für Enkolit</b>					
		Stk.	965090	9650	
<b>Werkzeugbox</b>					
		Stk.	965105	9650	Inhalt: Rollenhalter, 10 Lammfellrollen (10 cm breit), Cuttermesser, Zollstock, Vlieschere, 3m Polyflexvlies (30 cm breit), Vliesformteile, Einmalhandschuhe, Einmalanzug, Markierungsstift, Zimmermannsstift, Flachpinsel, Gebindeöffner
<b>Gebindeöffner</b>					
		Stk.	965107	9650	
<b>Entlüftungsroller</b>					
	25 cm	Stk.	965115	9650	

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
<b>Ausbesserungslack</b>											
	<b>0,75 l</b>		<b>LACKE 0,75 l</b>			<b>SPRAY 400 ml</b>			<b>LACKE 50 ml-mit Pinsel</b>		
	braun	Stk.	882501		8820	882512		8820	882541		8820
	anthrazit	Stk.	882502		8820	882513		8820	882540		8820
	hellgrau	Stk.	882503		8820	882514		8820	882542		8820
	ziegelrot	Stk.	882504		8820	882515		8820			
	weiss	Stk.	882505		8820	882516		8820			
	moosgrün	Stk.	882506		8820	882517		8820			
	testa di moro	Stk.	882507		8820	882520		8820			
	Silber 9006					882523		8820			
	oxydrot	Stk.	882509		8820	882519		8820	882543		8820
	staubgrau	Stk.	882511		8820	882522		8820			
	zinkgrau	Stk.	882500		8820						

<b>ALU-ZINK Spray</b>											
	500 ml	Stk.	882526		8820						

<b>ZINK-Spray hell</b>											
	400 ml	Stk.	882528		8820						

<b>Verdünnung</b>											
			<b>UNI Streichverdünnung</b>								
	1 L	Stk.	883010		8840						
	5 L	Stk.	883011		8840						
	10 L	Stk.	883012		8840						
	30 L	Stk.	883013		8840						

<b>Reiniger W15</b>											
	1 L	Stk.	885300		8850	Hochwirksamer lösungsmittelhaltiger Reiniger mit Entfettungswirkung für Metalloberflächen, Werkzeuge und dergleichen. Verbrauch: ca. 100g/m <sup>2</sup>					
	5 L	Stk.	885301		8850						
	10 L	Stk.	885302		8850						
	30 L	Stk.	885303		8850						



# Auf den Dächern Europas

**AMONN**<sup>®</sup>  
Bessemer

Korrosionsschutzsysteme und dekorative Beschichtungen für Blechdächer. Vertrauen Sie Amonn, wenn Sie technische Innovation, Qualität und Erfahrung suchen.

[www.amonncolor.com](http://www.amonncolor.com)

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

### Bessemer VB-GRUND



			orangerot (roststoppend)		hellgrau (roststoppend)		grau (roststoppend)		
0,75	Stk.	885015		8850	885018		8850	885021	8850
2,5	Stk.	885016		8850	885019		8850	885022	8850
10	Stk.	885017		8850	885020		8850	885023	8850

Korrosionsschützende Spezialgrundierung für abgewitterte oder verzinkte auch angerostete metallische Untergründe, insbesondere für Blechdächer. Bestens geeignet als

Grundanstrich in der Umgebung von Ölfeuerungskaminen und aggressiver Industrietatmosphäre.

Verbrauch: ca. 9-14 m<sup>2</sup>/L (100-160 g/m<sup>2</sup>)

Geprüft vom Magistrat Wien, MA 39.

### Bessemer VB-SUPER



Hochwertiger Korrosionsschutz-Deckanstrich für höchste Anforderungen auf Metalloberflächen,

(verzinkte Stahlbleche NE-Metalle). Besonders zu empfehlen in der Nähe von Ölfeuerungskaminen, in aggressiver Stadt- und Industrietatmosphäre, bei extremer Bewitterung. Auch als Ausbesserungs- und Renovierungslack für industriell beschichtete Bandbleche geeignet.

Verbrauch: ca. 8-12 m<sup>2</sup>/L (100-150 g/m<sup>2</sup>).

Geprüft vom Magistrat Wien, MA 39

			0,75 L		2,5 L		10 L	
oxidrot	RAL 3009	Stk.	885109	8850	885110	8850	885111	8850
silbergrau	RAL 7001	Stk.	885112	8850	885113	8850	885114	8850
mausgrau	RAL 7005	Stk.	885115	8850	885116	8850	885117	8850
graphitgrau	RAL 7024	Stk.	885121	8850	885122	8850	885123	8850
lichtgrau	RAL 7035	Stk.	885124	8850	885125	8850	885126	8850
sepiabraun	RAL 8014	Stk.	885127	8850	885128	8850	885129	8850
anthrazitgrau	RAL 7016	Stk.	885151	8850	885152	8850	885153	8850
prefabraun		Stk.	885154	8850	885155	8850	885156	8850
moosgrün	RAL 6005	Stk.	885136	8850	885137	8850	885138	8850
resedagrün	RAL 6011	Stk.	885139	8850	885140	8850	885141	8850
blaßgrün	RAL 6021	Stk.	885142	8850	885143	8850	885144	8850
kupferbraun	RAL 8004	Stk.	885145	8850	885146	8850	885147	8850
testa di moro		Stk.	885148	8850	885149	8850	885150	8850

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

### Bessemer AQUA GRUND



			grau		orangerot		hell	
2,5	Stk.	885370		8850	885380	8850	889999	8850
10	Stk.	885375		8850	885390	8850	889999	8850

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Spezialgrundierung für neue, abgewitterte oder bereits angerostete Untergründe, speziell für den Blechdachbereich.

Verbrauch : ca. 6-10 m<sup>2</sup>/L (ca. 140-200 g/m<sup>2</sup>)

Verdünnung : Wasser, wenn erforderlich max. 5 %

### Bessemer AQUA SUPER



			2,5 L		10 L		Standardfarben:
moosgrün	Stk.	885402		8850	885404	8850	RAL 6005 moosgrün
sepiabraun	Stk.	885412		8850	885414	8850	RAL 8014 sepiabraun
mausgrau	Stk.	885417		8850	885419	8850	RAL 7005 mausgrau
lichtgrau	Stk.	885422		8850	885424	8850	RAL 7035 lichtgrau

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Deckbeschichtung, für neue, abgewitterte oder bereits angerostete Untergründe, speziell für den Blechdachbereich.

Verbrauch : ca. 6-10 m<sup>2</sup>/L ( ca.140- 200 g/m<sup>2</sup>)

weitere Sonderfarben sind lieferbar: (keine Lagerware)

graphitgrau 1

braun 6 (ca. Schokomahagoni RAL 8016/8017)

hellgrau 15

mittelgrau 43

kupferbraun 59

patina 64

dunkelgrün 31

oxydrot RAL 3009

Sonderfarbtöne auf Wunsch: Lieferzeit mind. 2-3 Wochen

10-100 L + 25 % Aufschlag

120-220 L + 20 % Aufschlag

ab 230 L kein Aufschlag


Artikelbezeichnung	Größe	ME						
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

### Dichtungsring für Rohrdurchführung EPDM



		Schwarz			Hellgrau		
Gr.1	Stk.	801073		8060	801076	8060	AD= 50-80 mm
Gr.2	Stk.	801074		8060	801077	8060	AD= 80-100 mm
Gr.3	Stk.	801075		8060	801078	8060	AD= 100-125 mm
Gr.4	Stk.	801702		8060	801079	8060	NW= 100 mm

### Reduzierstück



Starterset	Stk.	804230		8010	bestehend aus: je 2 Stk. Reduzierstück inkl,Schmiermittel und Pocket Knife		
50/75	Stk.	804231		8010			
75/100	Stk.	804232		8010			
90/110	Stk.	804233		8010			
110/125	Stk.	804234		8010			

### Blue Water

5l	Stk.	885550		8850	Falzversiegelung		
----	------	--------	--	------	------------------	--	--